

Sicherheit & Anti Vandalismus

Safety Clear 50 μ

10
Jahre
Garantie

Eigenschaften & Vorteile

SCL SR PS 2

- Transparente Sicherheitsfolie: Splitterschutz bei Glasbruch
- Praktisch unsichtbar, schon direkt nach der Installation
- Kratzunempfindliche Beschichtung: Langlebigkeit der Folie aufgrund einfacher, problemloser Reinigung
- UV-Strahlenschutz: Schutz vor vorzeitigem Ausbleichen von Textilien, Möbeln und Kunstwerken
- Hitzebeständiger, druckempfindlicher Acrykleber ermöglicht eine schnelle Haftung
- Innenverlegung
- Die Verarbeitung von Sicherheits- und Splitterschutzfolien sollte ausschließlich von Eastman Performance Films geschultem Fachpersonal erfolgen, die unsere speziellen Installationsanforderungen erfüllen



Innenansicht



LLumar Transparente Folien Safety Clear 50 μ



Technische Daten

SCL SR PS 2

Strahlungsdurchlässigkeit	80 %
Strahlungsreflexion nach außen	9 %
Strahlungsabsorption	11 %
Lichtdurchlässigkeit	88 %
Lichtreflexion nach außen	9 %
Lichtreflexion nach innen	9 %
UV-Durchlässigkeit	< 5 %
Abschirmgrad	0,95
Emissivität	0,81
Ug-Wert (EN 673 W/m ² K)	5,6
Blendschutzfaktor	0 %
Gesamtenergiedurchlässigkeit (g-Wert)	0,83
Zurückweisung der Gesamtsonnenenergie	17 %
Dicke ohne Schutzschicht	67 μ



Außenansicht